



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 超小型尺寸, 重量轻
- 自然风冷
- 隔离级别class II
- 通过医疗类安规认证(2级MOPP患者保护措施)
- 空载功率消耗<0.5W
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 67KHZ
- 高信赖性
- 对系统适当的考量, 可适合BF型应用
- 3年保固




电气规格

型号	NFM-10-3.3	NFM-10-5	NFM-10-12	NFM-10-15	NFM-10-24	
输出	直流电压	3.3V	5V	12V	15V	24V
	额定电流	2.5A	2A	0.85A	0.67A	0.42A
	电流范围	0~2.5A	0~2A	0~0.85A	0~0.67A	0~0.42A
	额定功率	8.25W	10W	10.2W	10.05W	10.08W
	纹波与噪声(最大)备注2	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	240mVp-p
	电压调整范围	3~3.63V	4.5~5.5V	10.8~13.2V	13.5~16.5V	21.6~26.4V
	电压精度备注3	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1800ms, 20ms/230VAC 1800ms, 20ms/115VAC(满载时)				
保持时间(Typ.)	100ms/230VAC 24ms/115VAC(满载时)					
输入	电压范围	85~264VAC或120~370VDC				
	频率范围	47~440Hz				
	效率(Typ.)	66%	74%	78%	79%	79%
	交流电流(Typ.)	0.25A/115VAC		0.15A/230VAC		
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 25A/115VAC 45A/230VAC				
	漏电流备注6	接触电流<80μA/264VAC				
保护	过负载	大于额定输出功率的105% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	3.8~4.95V	5.75~6.75V	13.8~16.2V	17.25~20.25V	27.6~32.4V
	过温度备注5	晶体内部接点温度超过140℃, 启动过温度保护 保护模式:关闭输出电压, 温度下降后自动恢复				
环境	工作温度	-20~+70℃ (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40~+85℃, 10~95% RH				
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)				
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
安规和电磁兼容(备注4)	安全规范	ANSI/AAMI ES60601-1, EAC TP TC 004, TUV EN60601-1, IEC60601-1认证通过				
	绝缘防护等级	一次侧-二次侧: 2xMOPP				
	耐压	I/P-O/P: 4KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH				
	电磁兼容发射	符合EN55011(CISPR11), EN55032 (CISPR32) Class B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020				
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, EN60601-1-2, EN61204-3, A级医疗类安规认证标准, EAC TP TC 020				
其它	MTBF	≥723.2Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	尺寸	65*45*22mm (L*W*H)				
	包装	0.045Kg; 120pcs/6.4Kg/0.97CUFT				
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 过温度保护(OTP)由控制IC(U1)内置, 所以上述过温保护功能的灵敏度是由供应商所提供的IC规格所决定的。 6. 接触电流测量方法: 从初级输入到直流输出。 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 					


■ 机构尺寸

单位:inch(mm)




■ 方框图

频率: 67KHz



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线

